

TRYMETA

spol.s r.o.

náměstí Míru 65/6

792 01 BRUNTÁL

Tel. 554 711 638

www.trymeta.cz

e-mail:trymeta @seznam.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÝCH OSTROHRANNÝCH TRYSKACÍCH DRTÍ

1/ Druh a označení tryskach drtí : **Ocelové ostrohranné tryskací drtě G**

2/ Dodavatel : **STEELWORKS**

3/ Země původu zboží : **EU**

4/ Certifikace : **EN ISO 9001:2008**

5/ Výroba podle norem: **SAE J1993, SAE J444 , SAE J445**

6/ Součástí dodávek je : **Doklad o kvalitě a původu zboží**

Bezpečnostní list výrobku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemické složení SAE J827	Označení SAE J444	Tvrдость SAE J1993
C 0,80 - 1,20%	GH	min. 60 HRC
Mn 0,50 - 1,20%	GL	54- 61 HRC
Si min. 0,40 %	GP	47- 56 HRC
S max 0,050%		
P max 0,050%		

Metalografická struktura : Podle výsledné tvrdosti popuštěný martenzit

Hustota : min 7,2 g/cm³

GRANULOMETRICKÉ SLOŽENÍ DRTÍ

Rozměr oka (mm)	G12	G14	G16	G18	G25	G40	G50	G80
2,36	0							
2,00		0						
1,70	min.80		0					
1,40	min.90	min.80		0				
1,18		min.90	min.75		0			
1,00			min.85	min.75		0		
0,71				min.85	min.70		0	
0,425					min.80	min.70		0
0,300						min.80	min.65	
0,180							min.75	min.65
0,125								min.75

Uvedené hodnoty, představují kumulovaný podíl drtě, zadržené na kontrolním sítu, vyjádřené v %

Balení :

Ocelové drtě, jsou dodávány v pytlích po 25 kg .Uloženy jsou po 40 ks, na dřevěné nevrátané paletě.Chráněny jsou kartonem a fólií.

Obaly a jejich materiály,vyhovují požadavkům par.4, odst.c)zákona č.447/2001 Sb. Zpětný odběr a využití odpadů z obalů je zajištěno smlouvou č. EK-F00023865 se společností EKO-KOM

Prohlášení o shodě:

Jako dovozce uvedeného ocelového granulátu, vydáváme prohlášení o shodě tohoto výrobku na bezpečnost výrobku, stanovených Zákonem č.22 ze dne 24.ledna 1997 a technických předpisů.